

## ICOPAL UNIVERSAL

STN EN 13707

### CHARAKTERISTIKA

POCB hydroizolačná fólia na kombinovanej (sklo + polyester) nosnej vložke, na povrchu z obidvoch strán s jemnou polypropylénovou rohožou, spájaná teplovzdušne. Je určený na použitie v jednovrstvových hydroizolačných systémoch nových a rekonštruovaných plochých striech. Aplikuje sa mechanickým kotvením, alebo voľným položením so zaťažením.

### SKLADBA

Horná strana	Polypropylénová rohož
Pozdĺžny okraj	–
Krycia hmota	POCB (polyolefín-copolymer-bitumen)
Nosná vložka	PES rohož + sklenená mriežka
Spodná strana	Polypropylénová rohož

### ROZMERY

Hrúbka	mm	3,2 ± 0,2
Šírka pozdĺžneho okraja	mm	-
Šírka kotúča	cm	100

### TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Skúša sa podľa	Jednotka	Hodnota
Max. sila ťahu, pozdĺžne/priečne	STN EN 12311-1	N/5cm	1185/1000 (±20%)
Ťažnosť, pozdĺžne/priečne	STN EN 12311-1	%	30/30 (±20%)
Ohybnosť pri nízkych teplotách	STN EN 1109	°C	-20
Odolnosť proti tečeniu pri zvýš. teplote	STN EN 1110	°C	+140
Vodotesnosť pri 100 kPa/24h	STN EN 1928	–	vyhovuje
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	--	trieda E

### BALENIE

Dĺžka kotúča	bm/kotúč	10
Počet kotúčov na palete	kus	18
Plocha na palete	m <sup>2</sup>	180
Hmotnosť inf.	kg/m <sup>2</sup>	3,2
Hmotnosť kotúča inf.	kg/kotúč	32

### CE CERTIFIKÁT:

Certifikáty vnútropodnikovej kontroly č. : 0958 – CPD – DK013/1 (UK)