

## PARADIAL S

### STN EN 13707

#### CHARAKTERISTIKA

Modifikovaný asfaltovaný hydroizolačný pás na kombinovanej sklenenej nosnej vložke, s krycou vrstvou na báze asfaltovej hmoty s obsahom termoplastického SBS kaučuku a plnidla, na vrchnej strane profilovanou hliníkovou fóliou a na spodnej strane separačnou fóliou. Je určený na použitie ako vrchná vrstva vo viacvrstvových hydroizolačných systémoch plochých striech, hlavne na riešenie detailov.  
Spôsob aplikácie: natavenie.

#### SKLADBA

Horná strana	Profilovaná hliníková fólia
Pozdĺžny okraj	Separáčna fólia
Krycia hmota	Modifikovaný asfalt SBS s minerálnym plnidlom
Nosná vložka	Kombinovaná sklenená rohož
Spodná strana	Separáčna fólia

#### ROZMERY

Hrúbka	mm	3,7 ± 0,2
Hmotnosť, inf.	kg/m <sup>2</sup>	4,3
Šírka pozdĺžneho okraja	mm	100

#### TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosť	Skúša sa podľa	Jednotka	Hodnota
Max. sila ťahu, pozdĺžne/priečne	STN EN 12311-1	N/5cm	800/800 (±200)
Ťažnosť, pozdĺžne/priečne	STN EN 12311-1	%	3,5/3,5 (±20%)
Ohybnosť pri nízkych teplotách,max.	STN EN 1109	°C	-10
Odolnosť proti tečeniu pri zvýš.tepl.min.	STN EN 1110	°C	+95
Vodotesnosť pri 10 kPa/24h	STN EN 1928 (A)	–	vyhovuje
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	--	trieda F
Teplota spracovateľnosti	–	°C	≥ 0

#### BALENIE

Dĺžka a šírka kotúča	m	10 x 1
Počet kotúčov na palete	kus	20
Plocha na palete	m <sup>2</sup>	200
Hmotnosť kotúča, inf.	kg/kotúč	43
Hmotnosť palety, inf.	kg/paleta	900

#### CE CERTIFIKÁT:

Certifikáty vnútropodnikovej kontroly č. : FT/L/0679-CPD-0122